

6004 Sistem



PROFİL SİSTEMİ

- 60 mm genişlik
- Cam çıtaları 20°'lik eğimlidir; bu sayede cam yüzeyine baskı yaparak camın daha iyi tutunmasını sağlar ve üzerinde toz birikmez.
- Kendinden gri contaıı dekoratif cam çıtaları
- (-60)°C'ten +70°C kadar ısı değışikliklerine dayanıklı gri conta.

Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi	60 mm
Odacık Sayısı	4
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Çift Tırnaklı – TPE Contaıı
Cam Kalınlıkları	4,6,8,20, 24,32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

İşlevselliği

- 6004 sistem mükemmel ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahip ve kolay montaj edilebilen bir sistem.
- Isı yalıtımı DIN4108 ve EnEv standartlarına uygundur.
- Darbe dayanıklılık özelliği DIN V ENV 1627-1630 standartlarına uygundur.
- Gri ve siyah olmak üzere 2 çeşit conta seçeneği mevcuttur.
- Normal ölçüdeki pencereler için ısı geçirgenlik UW katsayı değeri 1.3 W/m²K'dır..
- Et kalınlığı 3 mm'den 40 mm'e kadar olan camlar uygulanabilir.
- 4 adet cam çitasıyla değişik cam kalınlıkları için zengin çözümler sunar

Profil Detayları

- Ses ve izolasyona aşırı duyarlı 4 odacıklı sistem.
- Isı yalıtımı ilk planda olan iklimler için mükemmel tercihtir.
- Güneş ışınlarından ve dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Özel tasarımlanmış su kanalı, dışa doğru 5°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde suyun ve nemin dışarı atılmasını sağlar.
- Boya veya herhangi bir bakım gerektirmez.
- Özel tasarımlı gri contası sayesinde kesinlikle sızdırmaz.
- Kalsiyum çinkolu üretim, insan sağlığına zarar vermez.