

PVC Doğrama Windoline

6003 Sistem



PROFİL SİSTEMİ

- 60 mm genişlik
- 2 conta uygulaması, kendinden gri contalı dekoratif cam çitaları
- 30 mm'li kasa yükseltmesi sayesinde panjur uygulamaları da yapılabilir.
- (-60)°C'ten +70°C kadar ısı değişikliklerine dayanıklı gri conta.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	60 mm
Odacık Sayısı	3
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Çift Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4,6,8,20, 24,32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

İşlevselliği

- 603 sistem standart, yüksek yalıtım kabiliyetine sahip, güvenilirliği artırılmış pencere ve kapı sistemleri için idealdir.
- Isı yalıtımı DIN4108 ve EnEv standartlarına uygundur.
- Darbe dayanıklılık özelliği DIN V ENV 1627-1630 standartlarına uygundur.
- Gri ve siyah olmak üzere 2 çeşit conta seçeneği mevcuttur.
- Normal ölçüdeki pencereler için ısı geçirgenlik UW katsayı değeri 1.7 W/m²K'dır..
- Et kalınlığı 3 mm'den 40 mm'e kadar cam uygulanabilir.
- Lamine cam uygulaması ise 37 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.

Profil Detayları

- Mükemmel ısı ve ses yalıtım özelliklerine sahip 3 odacıklı sistem.
- Dış ortama dayanıklı yüksek kaliteli plastik. Herhangi bir bakım ve boya gerektirmez.
- Tüm modellerde tek tip destek sacı.
- Kolay uygulanabilir ve ekonomik bir sistem.
- Kalsiyum çinkolu üretim, insan sağlığına zarar vermez.
- Mükemmel yalıtım özelliklerine sahip 3 odacıklı sistem.
- Özel tasarımı ve gri contası sayesinde kesinlikle su sızdırmaz.
- Dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 15° ve 35°'lik eğimler suyun tahliyesini hızlandırır.
- Bireysel ve toplu konutlar için ekonomik ve kolay çözüm.
- Kalsiyum çinkolu üretim, insan sağlığına zarar vermez.