



PROFİL SİSTEMİ

- 80 mm genişlik
- Cam çıtaları 20° eğimlidir; bu sayede cam yüzeyine baskı yaparak camın daha iyi tutunmasını sağlar ve üzerinde toz birikmez.
- Kendinden gri contaalı dekoratif cam çıtaları,
- 107mm'lik tek raylı sürme sayesinde tek kanat uygulaması sağlanabilir, maliyetleri %30'a kadar azaltır.
- (-60)°C'ten +70°C kadar ısı değişikliklerine dayanıklı gri conta.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	81 mm
Odacık Sayısı	6
Conta Sayısı	3
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Çift Tırnaklı – TPE Contaı
Cam Kalınlıkları	24, 26, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

İşlevselliği

- 80 sistem sürme serisi çok detaylı uygulama alanlarında kolay uygulanabilen bir sistem.
- Isı yalıtımı DIN4108 ve EnEv standartlarına uygundur.
- Darbe dayanıklılık özelliği DIN V ENV 1627-1630 standartlarına uygundur.
- Gri ve siyah olmak üzere 2 çeşit conta seçeneği mevcuttur.
- Et kalınlığı 3 mm'den 40 mm'e kadar olan camlar uygulanabilir.
- 4 adet cam çitasıyla değişik cam kalınlıkları için zengin çözümler sunar.

Profil Detayları

- Bu seri dar mekânlara ve her türlü detaylara uygun çözümler sunan 80 mm genişliğinde sürme seri sistemi.
- Tek, çift ve üç cam uygulama imkânı sunar.
- Bireysel tercihler ve özel uygulama alanlarının talepleri doğrultusunda geliştirilen alternatif sistem.
- Yüksek derecede ses ve ısı yalıtım özelliğine sahiptir.
- Kalsiyum çinkolu üretim, insan sağlığına zarar vermez.