



PROFİL SİSTEMİ

- 70 mm genişlik
- Cam çıtaları 20° eğimlidir; bu sayede cam yüzeyine baskı yaparak camın daha iyi tutunmasını sağlar ve üzerinde toz birikmez. – Kendinden gri conta ile dekoratif cam çıtaları.
- Hareketli orta kayıt profili ile çift kanat uygulanması yapılabilir.
- (-60)OC'ten +70°C kadar ısı değişikliklerine dayanıklı gri conta.

Teknik Özellikler

Profil Geniřlięi	70 mm
Odacık Sayısı	3
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Çift Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4,6,8,20, 24,32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

İşlevselliği

- İŞLEVSELLİĞİ WINDO7105 sistem mükemmel ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahip ve kolay montaj edilebilen bir sistemdir. -Isı yalıtımı DIN4108 ve ENV standartlarına uygundur. -Darbe dayanıklılık özelliği DiN V ENV 1627-1630 standartlarına uygundur. -Gri ve siyah olmak üzere 2 çeşit conta seçeneği mevcuttur. -Normal ölçüdeki pencereler için ısı geçirgenlik UW katsayı değeri 1 .3 W/m² K'dır. -Kalınlığı 3 mm'den 40 mm'e kadar olan camlar uygulanabilir. -3 adet cam çitasıyla değişik cam kalınlıkları için zengin çözümler sunar.

Profil Detayları

- PROFİL DETAYLARI
- Mükemmel ses ve ısı izolasyonu sağlayan 70 lik 5 Odacıklı Seri
- Isı yalıtımı ilk planda olan iklimler için mükemmel tercihtir.
- Güneş ışınlarından ve dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Özel tasarımlanmış su kanalı, dışa doğru su toplama haznesi sayesinde suyun ve nemin dışarı atılmasını sağlar.
- Boya veya herhangi bir bakım gerektirmez.
- Özel tasarımlı gri contası sayesinde kesinlikle sızdırmaz.
- Kalsiyum çinko bazlı üretim, insan sağlığına zarar vermez.